

## Propriétés du programmeur COLYBRIS

Spécialement étudié pour les espaces verts et terrains de sport



## Spécifications techniques du programmeur Colybris

- Média de communication : modem Gsm/Gprs, modem RTC, Wi-Fi, Fibre Optique, IP
- Programmes d'arrosage conservés en mémoire permanente (exécution de l'arrosage même en cas d'interruption de la communication avec le serveur)
- Nombre de décodeurs : jusqu'à 100 décodeurs
- Nombre d'électrovannes en simultané : jusqu'à 5 décodeurs EVs
- Type d'alimentation : 24V à 30V AC – 3A (5A au-delà de 50 décodeurs)
- Alimentation extérieure
- Protection parafoudre sur l'alimentation et sur le bus ISIS Control
- Capteurs : 3 entrées analogiques
- Boîtier Plastique : 307 mm x 255 mm x 90 mm
- Ecran LCD tactile 7" 160 mm x 100 mm : description/interaction avec le programmeur
- Compatible décodeur Isis Control
  - Décodeur 1 EV
  - Décodeur 2 EVs
  - Décodeur Compteur
  - Décodeur Sonde tensiométrique

## Fonctionnalités

- Description des programmes
- Départ manuel d'un programme avec sélection du coefficient à appliquer
- Rapport d'activité du programmeur permettant la visualisation :
  - Des secteurs ouverts et leur temps restant
  - Des Vannes Maîtresses et leur temps restant
  - De l'index des compteurs et du débit de chacun d'eux
- Rapport d'anomalies incluant les alarmes
  - Sur débit/sous-débit/débit nul des secteurs
  - Fuite
  - Fuite sur le réseau primaire
- Départ manuel d'un secteur

